



GOMMAFIT
FITNESS EQUIPMENT

SQUARE ANTI FLAME

SCHEDA TECNICA

DISTRIBUTORE:	KEN BIO Srl Via Giovanni Battista Fattori, 57 42044 Gualtieri (RE)
DESCRIZIONE PRODOTTO:	Mattonella antitrauma in gomma riciclata
CARATTERISTICHE:	Prodotto in granuli di gomma riciclata ottenuto con processo di agglomerazione con resine poliuretaniche. Flessibile ed elastico, resistenza molto alta alla compressione e agli urti, imputrescibile, alta resistenza all'usura, pratico e fonoassorbente. Certificazione al fuoco in classe BFL – S1 seconda norma EN 13501-1 : 2018
DENSITA' NOMINALE:	20 – 25 – 30 – 40 mm: 950 kg/m ³
SPESSORI:	20 – 30 – 40 – 50 mm
MISURE:	Largh. 1,00 m – Lungh. 1,00 m
CAMPO DI UTILIZZO:	Pavimentazione indoor/outdoor per palestre, parchi giochi, bordi piscina, stabilimenti balneari, verande e box cavalli.



KEN BIO srl – P.IVA 02343920209
Via Giovanni Battista Fattori, 57
42044 Gualtieri (RE) - ITALIA

www.gommaf.it
info@gommaf.it
+39 348 7698074



GOMMAFIT
FITNESS EQUIPMENT

DATI TECNICI – Campione sp. 20 mm

DENSITA':	20 – 25 – 30 – 40 mm: 950 kg/m ³
RESISTENZA ALLO STRAPPO:	≥0,35 (sec. DIN 53455)
COEFFICIENTE DILATAZIONE TERMICA LINEARE:	$23.1 \cdot 10^{-5} / ^\circ \text{C} + 3.4\%$ (sec. DIN 53752)
TOLLERANZE MISURE E PESO:	lunghezza $\pm 1,5\%$ larghezza $\pm 1,5\%$ spessore $\pm 5\%$ peso $\pm 1,5\%$
REAZIONE AL FUOCO:	BFL - Secondo norma UNI 13501-1: 2018
RIDUZIONE DEL RUMORE DA CALPESTIO:	ca. 15 dB fino a 23 dB
DIFFUSIONE DEL VAPORE ACQUEO:	permeabile al vapore
REAZIONI CHIMICHE:	resistente all'acqua e a molti acidi diluiti, chimicamente neutro, resistente alle radiazioni UV
MODALITA' DI FISSAGGIO:	incollare con colla PU su fondo liscio e pulito, o fissare i perni di fissaggio in dotazione (spessori 40 – 50 mm).
UTILIZZO:	Certificazione valida solo per utilizzo interno. Il prodotto non è adatto ad uso esterno.



KEN BIO srl – P.IVA 02343920209
Via Giovanni Battista Fattori, 57
42044 Gualtieri (RE) - ITALIA

www.gommaf.it
info@gommaf.it
+39 348 7698074