



## PLX7830

cod. PLX-7830


**MUSCOLI COINVOLTI**  
**MUSCLE GROUPS**

■ Bicipiti - Biceps



SISTEMA DI TIRO a leveraggio singolo  
 PACCO PESI 80 kg in acciaio. Carter di protezione integrale  
 REGOLAZIONI: altezza sedile su 18 posizioni  
 DIMENSIONI PRODOTTO: 1478x1151x1602 mm  
 PESO MAX UTILIZZATORE 120 Kg  
 PESO: 205 kg  
 CLASSE D'UTILIZZO PROFESSIONALE (EN20957-1 / EN957-2 classe S)

SINGLE PULL leverage system  
 WEIGHT STACK steel 80 kg weight stack with full protection cage  
 ADJUSTMENTS: seat height on 18-level  
 SET UP SIZE: 1478x1151x1602 mm  
 MAX USER WEIGHT 120 Kg  
 WEIGHT: 205 kg  
 COMMERCIAL USE (EN20957-1 / EN957-2 class S)

- Struttura tubolare in acciaio a sezione ovale 50x100 mm - spessore 3 mm e rotonda  $\varnothing$  60 mm - spessore 3 mm
- Verniciatura doppia a polveri epossidiche, antigraffio. Trattamento dei tubolari con sabbiatura e fosfatazione
- Sistema di carrucole/pulegge realizzate in POM, materiale con ottime caratteristiche di scorrimento ed eccellente resistenza all'usura - cuscinetti PREMIUM GRADE
- Sistema di cavi in acciaio  $\varnothing$  5 mm carico massimo 1500 kg
- Cuscini in schiuma ad alta densità con rivestimento in PU
- Regolazione della seduta a cremagliera assistita da molla a gas

- Structure oval flat heavy-duty steel tubing oval 50x100 mm - thickness 3 mm and round  $\varnothing$  60 mm - thickness 3 mm.
- Painting double heavy duty powder coating painting, scratch-resistant. Tubing treatment with sandblasting and phosphating process.
- Pulley system made of POM, a very stiff material with low surface friction and good dimensional stability - PREMIUM GRADE bearings
- Cables system steel woven cables  $\varnothing$  5 mm, max. loadable weight 1500 kg
- High-density foam cushions with PU upholstery
- Rack seat adjustment system assisted by gas spring

